V-9100

COUPLE À LA RAMASSEUSE-PRESSE

Le râteau andaineur V-9100 couplé à la ramasseuse-presse est le complément idéal pour en tirer le meilleur parti ; il permet de travailler à une largeur de 9,10 mètres, suffisants pour prendre deux andains d'une moissonneuse de 7,50 mètres en un seul passage.

Composants:

- Moteurs hidrauliques, le fonctionnement est réalisé au travers de cinq moteurs, un pour chaque peigne, deux autres pour les sans fins et un dernier pour le rouleau au-dessus du pick-up.

- Bâches: Protègent de du vent à l'arrière et empêchent que la paille ne se perde.

- Roues: Deux grandes roues aux extrémités et deux autres de moindre taille sur la partie arrière. Toutes deux sont radiales, par conséquent, elles sont plus résistantes, portent une broche permettant de régler la hauteur du peigne et leurs supports contiennent des rouleaux en caoutchouc destinés à l'amortissement.

- Huile indépendante: Nous installons un réservoir d'huile de 180 litres sur la ramasseuse-presse.

Les sans fin allègent le poids de la paille lors du pick-up au moment où il y a une grande accumulation et quantité, ce qui permet de travailler plus rapidement et sans s'arrêter pour en attendre la totale absorption.

La dent utilisée est renforcée avec du caoutchouc, évitant ainsi d'entraîner des pierres lors du pick-up et permet de déplacer des grandes quantités de paille.

Le timon de la ramasseuse-presse est renforcée pour supporter sans problème le supplément de poids du râteau.

Le bloc central hydraulique distribue la pression de l'huile aux différents moteurs et cylindres. Il dispose de régulateurs de vitesse pour les sans fin et les peignes ainsi que pour leur montée et descente.

Sur le timon est monté un réservoir à pression qui fonctionne comme un amortisseur et sert dans les déplacements sur les chemins et les routes à protéger la transmission et éviter qu'elle ne soit endommagée par les nids de poule et les trous.

La télécommande de l'andaineur est installé dans la cabine du tracteur grâce à un aimant. Comme nous le montre l'image il nous permet de descendre ou monter un peigne ou deux a la fois. Il est de même possible de demarrer ou de stoper les sans fins.

Il existe deux modèles de Râteau V-9100:

- Peigne à 6 barres et dent normale: L'avantage est qu'il permet une plus grande vitesse. Il convient aux terrains réguliers et peu pierreux.

- Peigne à 5 barres épaisses et dent hautement renforcée: L'avantage est sa résistance aux coups. Il convient aux terrains pierreux et irréguliers.

Agricola Mur S.L
Polígono Industrial Monzú
C/Cordeleros, 5
22006 Huesca (España)
Tel: +34 974 243 658
info@agricolamur.es
www.agricolamur.es